

# AHAGGAR

Peinture décorative



## DÉFINITION

Peinture décorative à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse.

## DESTINATION

- Intérieur.
- Travaux neufs ou rénovation.
- Habitations individuelles et locaux collectifs (hôtels, restaurants, magasins, showrooms, salles de fêtes ...)

## PROPRIÉTÉS

- Effet décoratif moiré.
- Aspect esthétique modulable.
- Séchage rapide.
- Application facile en 2 passes.
- Mono produit.
- Prêt à l'emploi.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Aspect en pot

Gèle.

### Aspect du feuil sec

Brillant.

### Teintes

Teintes des nuanciers Harmony Synthésis et Harmony Déco.

### Densité à 20 - 25 °C

1,05 ± 0,05.

### Extrait sec

51 ± 1 %.

### Temps de séchage

(à 20-25 °C et 50 % HR)  
. Fond décoratif : 3 heures.  
. Fini décoratif : 3 heures.

### Rendement

6 à 8 m<sup>2</sup>/Kg, selon la méthode d'application.

### Conditionnement

4 Kg.

### Conservation

1 an dans son emballage d'origine, plein et fermé.  
Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

# AHAGGAR

## MISE EN ŒUVRE

### Nature des supports

Plâtre ; mortier de ciment ; bois ; anciennes peintures.

### Travaux préparatoires

(Une reconnaissance préalable du support est nécessaire pour déterminer la nature des travaux)

- Prévoir un état des fonds requis pour les travaux soignés (planitude finale satisfaisante ; faibles défauts d'aspect tolérés ; aspect d'ensemble uniforme, légèrement poché ou lisse ; rechampissage sans détrempe ni saignement ni remontées)
- Sur plâtre : égrenage, époussetage ;
- Sur mortier de ciment : brossage, époussetage, égrenage ;
- Sur bois : brossage à sec, ponçage à sec, époussetage ;
- Sur anciennes peintures adhérentes : lessivage ou brossage ;
- Sur anciennes peintures mal adhérentes ou incompatibles : décapage.

### Matériel d'application

Rouleau, lisseuse ou brosse.

### Nettoyage du matériel

Eau ou solvant si le produit a séché..

### Dilution

AHAGGAR est un produit prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

### Précautions d'emploi

- Avant de commencer les travaux, il est conseillé de réaliser une surface « témoin » afin de confirmer auprès du commanditaire l'effet décoratif recherché.
- Pour éviter les écarts de teinte, les produits utilisés doivent être issus d'une seule opération de mise en teinte ;
- Pour obtenir un aspect esthétique homogène, il est conseillé de réaliser l'application par la même « main ».
- Bien mélanger le produit avant son application.
- Respecter les conditions d'application suivantes : température ambiante supérieure à 8 °C et humidité ambiante inférieure à 65 % HR.

### Système d'application

- Impression : 1 couche de LUXOFIX.
- Sous couche : 1 couche de LUXOMAT ou VINYLUX teintée de la couleur de finition.
- Première passe : 1 couche d'AHAGGAR appliquée à la lisseuse.
- Finition décorative: 2 à 3 passes de touches successives avec l'AHAGGAR, appliquées à la lisseuse ou à la brosse.

# AHAGGAR

## NOTICE D'APPLICATION

- 1 A l'aide du rouleau, appliquer une couche de LUXOMAT ou VINYLUX teintée de la même couleur que l'AHAGGAR choisi. Laisser sécher pendant 4 heures.



- 2 A l'aide de la lisseuse, appliquer une couche d'AHAGGAR de manière à obtenir une surface plus ou moins unie. Laisser sécher pendant 3 heures.



- 3 A l'aide de la lisseuse ou de la brosse, poser l'AHAGGAR en touches successives, selon l'effet désiré.



Siège social : Camps Propriété E N° 10 & 11 Dar El- Beida Alger, Algérie

Tél : +213 (0) 21 501 501 / + 213 (0) 21 502 502. Mobile : 0560 00 95 65 / 0560 94 94 90E-mail : info@luxo-dz.com Site web : www.luxo-dz.com