

ENDUIT DECO Extérieur

Enduit de rebouchage



DÉFINITION

- Enduit acrylique, à base de silice améliorée, en dispersion aqueuse.

DESTINATION

- Ragraéage, rattrapage de planitude et lissage en travaux extérieurs.

PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi ;
- Séchage rapide ;
- Bonne adhérence ;
- Grande capacité de rétention de l'humidité.

CARACRERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot

Thixotrope.

Aspect du feuil sec

1,65 ± 0,06.

Temps de séchage

(à 20-25 °C et 50 % HR).
Recouvrable en 6 heures.

Densité à 20 - 25 °C

1,70 ± 0,05.

Conditionnement

20 Kg.

Temps de prise

(à 20-25 °C et 50 % HR).
1 heure.

Rendement

1,5 à 2 m²/Kg.

Conservation

Un an dans son emballage d'origine, plein et fermé.
Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Teintes

Blanc naturel.

ENDUIT DECO^{Extérieur}

MISE EN ŒUVRE

Nature des supports

- Plâtre, mortier de ciment ; béton.

Matériel d'application

- Couteau à enduire ou couteau à mastic.

Dilution :

- A l'eau, éventuellement.

Mode d'emploi :

- Poser une couche de LUXOFIX, laisser sécher pendant 24 heures, puis appliquer l'ENDUIT DECO.

Travaux préparatoires

- Les supports doivent être propres, secs, durs, compacts et dépoussiérés ;
- Les fissures doivent être préalablement ouvertes.

Nettoyage du matériel

Eau.

Précautions d'emploi

- Respecter les conditions d'application suivantes : température ambiante supérieure à 8 °C et humidité ambiante inférieure à 65 % HR ;
- Bien mélanger avant l'emploi ;
- Ne pas appliquer sur support mouillé ou en plein soleil ;
- Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.



Siège social : Camps Propriété E N° 10 & 11 Dar El- Bieda Alger, Algérie.

Mobile: 0672 54 32 22 / 0793 12 70 77 / 0560 19 63 88. E-mail : contact@luxo-peinture.com. Site web : www.luxo-peinture.com.