

# NUALUX

## MISE EN ŒUVRE

### Nature des supports

- Plâtre ; mortier de ciment ; bois ; anciennes peintures.

### Matériel d'application

- Brosse plate Spalter (100 à 150 mm) et spatule double en plastique souple.

### Dilution

NUALUX est un produit prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

### Système d'application

- Impression : 1 couche de LUXOFIX.
- Première passe : 1 couche de NUALUX à la brosse plate.
- Finition décorative : pressions légères à la spatule double.

### Travaux préparatoires

(Une reconnaissance préalable du support est nécessaire pour déterminer la nature des travaux)

- Prévoir un état des fonds requis pour les travaux soignés (planitude finale satisfaisante ; faibles défauts d'aspect tolérés ; aspect d'ensemble uniforme, légèrement poché ou lisse ; rechampissage sans détrempe ni saignement ni remontées).
  - Sur plâtre : égrenage, époussetage.
  - Sur mortier de ciment : brossage, époussetage, égrenage.
  - Sur bois : brossage à sec, ponçage à sec, époussetage.
  - Sur anciennes peintures adhérentes : lessivage ou brossage.
  - Sur anciennes peintures mal adhérentes ou incompatibles : décapage.

### Nettoyage du matériel

Eau ou solvant si le produit a séché.

### Précautions d'emploi

- Avant de commencer les travaux, il est conseillé de réaliser une surface « témoin » afin de confirmer auprès du commanditaire l'effet décoratif recherché.
- Pour obtenir un aspect esthétique homogène, il est conseillé de réaliser l'application par la même « main ».
- Mélanger le produit manuellement, jamais au mélangeur électrique ;
- Respecter les conditions d'application suivantes : température ambiante supérieure à 8 °C et humidité ambiante inférieure à 65 % HR.



# NUALUX

Peinture décorative



## DÉFINITION

- Peinture de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse..

## DESTINATION

- Intérieur.
- Travaux neufs ou rénovation.
- Habitations individuelles et locaux collectifs (hôtels, restaurants, magasins, showrooms, salles de fêtes ...)

## PROPRIÉTÉS

- Effet décoratif nuagé ;
- Produit bicolore contenant des capsules en milieu aqueux ;
- Séchage rapide ;
- Application facile ;
- Prêt à l'emploi ;
- Sans odeur.

## CARACRERISTIQUES TECHNIQUES

### Aspect en pot

Gèle.

### Aspect du feuil sec

Mat.

### Viscosité à 20 °C

250 ± 25 Po.

### Densité à 20 - 25 °C

1,00 ± 0,02.

### Extrait sec

48 ± 1 %.

### Temps de séchage

(à 20-25 °C et 50 % HR)  
4 heures.

### Rendement

4 à 6 m<sup>2</sup>/Kg, selon la méthode d'application.

### Conditionnement

3,500 Kg.

### Teintes

Teintes des nuanciers Harmony Synthésis et Harmony Déco.

### Conservation

1 an dans son emballage d'origine, plein et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



# NUALUX

## NOTICE D'APPLICATION

- 1 Charger la brosse Spalter en léchant les parois du pot avec un mouvement circulaire, puis déposer grassement le NUALUX en mouvements courts et croisés, sans trop travailler la matière afin d'éviter de la blanchir.



- 2 Laisser « tirer » pendant 15 minutes, puis, à l'aide de la spatule double, écraser délicatement la matière en mouvements courts et croisés. Si besoin, faire les retouches au fur et à mesure de l'application.



Siège social : Camps Propriété E N° 10 & 11 Dar El-Bieda Alger, Algerie.

Mobile: 0672 54 32 22 / 0793 12 70 77 / 0560 19 63 88. E-mail : [contact@luxo-peinture.com](mailto:contact@luxo-peinture.com). Site web : [www.luxo-peinture.com](http://www.luxo-peinture.com).