



ROSE DE SABLE

Peinture décorative



DÉFINITION

- Peinture de décoration 100 % acrylique, finement sablée.

DESTINATION

- Intérieur.
- Travaux neufs ou rénovation.
- Habitations individuelles et locaux collectifs (hôtels, restaurants, magasins, showrooms, salles de fêtes ...)

PROPRIÉTÉS

- Effet décoratif sablé ;
- Séchage rapide ;
- Application facile en une seule passe ;
- Sans odeur.

CARACRERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot

Gèle.

Aspect du feuil sec

Brillant, finement sablé.

Viscosité à 20 °C

150 ± 25 Po.

Densité à 20 - 25 °C

- Blanc : 1,06 ± 0,05.
- Or : 1,06 ± 0,05.

Extrait sec

50 ± 1 %.

Temps de séchage

(à 20-25 °C et 50 % HR)
30 minutes.

Rendement

6 m²/Kg, selon la nature du support.

Conditionnement

4 Kg.

Teintes

.Teintes des nuanciers Harmony Synthésis et Harmony Déco.

Conservation

1 an dans son emballage d'origine, plein et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

ROSE DE SABLE

MISE EN ŒUVRE

Nature des supports

- Plâtre ; mortier de ciment ; bois ; anciennes peintures.

Travaux préparatoires

(Une reconnaissance préalable du support est nécessaire pour déterminer la nature des travaux)

- Prévoir un état des fonds requis pour les travaux soignés (planitude finale satisfaisante ; faibles défauts d'aspect tolérés ; aspect d'ensemble uniforme, légèrement poché ou lisse ; rechampissage sans détrempe ni saignement ni remontées)

- Sur plâtre : égrenage, époussetage.
- Sur mortier de ciment : brossage, époussetage, égrenage.
- Sur bois : brossage à sec, ponçage à sec, époussetage.
- Sur anciennes peintures adhérentes : lessivage ou brossage.
- Sur anciennes peintures mal adhérentes ou incompatibles : décapage.

Matériel d'application

- Rouleau laqueur ; brosse Spalter 100 ou 120 millimètres.

Nettoyage du matériel

Eau ou solvant si le produit a séché.

Dilution

ROSE DE SABLE est un produit prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Précautions d'emploi

Système d'application

- Impression : 1 couche de LUXOFIX.
- Sous-couche : 1 couche de LUXOMAT teintée de la couleur de finition.
- Finition décorative : 1 couche de ROSE DE SABLE appliquée à la brosse Spalter.

- Avant de commencer les travaux, il est conseillé de réaliser une surface « témoin » afin de confirmer auprès du commanditaire l'effet décoratif recherché.

- Pour éviter les écarts de teinte, les produits utilisés doivent être issus d'une seule opération de mise en teinte ;
- Pour obtenir un aspect esthétique homogène, il est conseillé de réaliser l'application par la même « main ».
- Bien mélanger le produit avant son application.
- Respecter les conditions d'application suivantes : température ambiante supérieure à 8 °C et humidité ambiante inférieure à 65 % HR.

ROSE DE SABLE

NOTICE D'APPLICATION

- 1 A l'aide du rouleau, appliquer une couche de LUXOMAT teintée de la même couleur que le ROSE DE SABLE choisi. Laisser sécher pendant 4 heures.



- 2 A l'aide de la brosse Spalter, déposer grassement le ROSE DE SABLE, puis suivre immédiatement d'un léger balayage pour bien répartir le produit et créer l'effet esthétique désiré. Eviter de faire une deuxième couche.



Siège social : Camps Propriété E N° 10 & 11 Dar El- Beida Alger, Algérie

Tél : +213 (0) 21 501 501 / + 213 (0) 21 502 502. Mobile : 0560 00 95 65 / 0560 94 94 90E-mail : info@luxo-dz.com Site web : www.luxo-dz.com